

GPS 2300 Bi-Pulse

Equipo de tecnología inverter para la soldadura multiproceso (MIG/MAG - MIG/MAG PULSADO, MMA y TIG -TIG Pulsado con cebado LIFT ARC).

Características

- Equipo MIG/MAG con programación sinérgica por espesor de soldadura
- Sinergia MIG/MAG de arco pulsado para la soldadura del Al y CrNi
- Modo Syner BI-PULSE (Doble pulsado mejora estética de cordón)
- Sistema modular con posibilidad de refrigeración de Antorcha
- Control sinérgico de inductancia. Ausencia de proyecciones
- Gran dinámica con gas CO2 puro. - Sistema de arrastre de 4 Ruletas
- 50 W de tracción directa. - Cambio de polaridad (hilos tubulares)
- Carrete de hilo Ø 300 mm (15 Kg.) - Proceso de soldadura MMA con modo específico MMA CEL para la soldadura de electrodos especiales
- Proceso de soldadura TIG DC / TIG PULSE con control general de parámetros de ciclo Cebado Lift-arc.
- Apto para conexión a grupo electrógeno
- Soporta conexión a 400 V sin rotura

Alimentación eléctrica: 1 Ph 230V – 50/60 Hz. ±15 %

Aplicaciones

Uso profesional, ideal para soldadura MIG/MAG con arco pulsado de aceros inoxidables y aluminio

